



in prod. spec.

shape code: **003101**

Codering: Plaats: Behakking lijf/voet: Behakking bodem: Laatste wijziging: 04-07-19	concernvignet voet 25cl	vestigingscode voet 44 mm	afnemer Diversen	benaming 25 cl Long Neck OW
vormnummer voet	vormdetectie voet	gesp. epsilon voet	drawing nr. 170300	kopnummer C .2692 SAP 0733
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">eenmalig</div>			sluiting kroonkurk hoog 26	
Gewicht ca. 186 gram	Inhoud topvol ca. 265 ml			
Kopgegevens	Mondopeningsdiameter 17,25 ± 0,75 mm	Vulhoogte op 44 mm 250,0 ml (tapnivo) tol. gem. ± 2,0 ml tol. afz. ± 6,0 ml		
	Sluitranddiameter 26,55 ± 0,25 mm	Hoogte 204,5 ± 1,5 mm		
	Bulbdiameter 28,6 ± 0,80 mm	Lijfdiameter(s)		
		borst/voetdiameter 56,5 ± 1,2 mm	etiketvlak diameter 55,9 ± 1,2 mm	
		Min. wanddikte		
Min. halsdoorlaat 15,5 mm	lijf 0,9 * mm			
	Min. bodemdikte 2,0 mm			
Max. scheefheid 0,6 mm	Bodemwieling: afzonderlijk min. 0,5 mm; gemiddeld min. 1,0 mm.			
Max. kromheid 4,8 * mm	Min. barstdruk 12 * kgf/cm2/min			
Oppervlaktebehandeling Duraglas22	Min. verticale belasting 12 * x 490 N			
	Hot-End tin-behandeling met uitzondering van de kop lijf gemiddeld 40 ± 10 CTU kop max. 4-punts: 17 CTU (FCM-S)	Min. thermoschok 40 °C		
	Cold-End Duracote met koppen CE coatingarm (tussen de rijen)	Koelspanning Max. Real Temper number 4		
	Glijhoek max. 20°	Impact min. 30 ips		
Bijzonderheden				
Inhoud: "streven naar minimaal nominaal op run basis".				
proces NNPB				L